

## LAVAFORMAGGI MOD. CLF



## CHEESE WASHER MOD. CLF

**CM FOOD SRL**

*LINES AND MACHINES FOR FOOD PROCESSING INDUSTRY DAIRY AND TOMATO*

VIA CROCINOLA, 84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)

USCITA AUTOSTRADA A30

Tel/Fax 081952685

[www.cmfoodsrl.com](http://www.cmfoodsrl.com)

[info@cmfoodsrl.com](mailto:info@cmfoodsrl.com)

[commerciale@cmfoodsrl.com](mailto:commerciale@cmfoodsrl.com)

**100%**  
  
**MADE IN ITALY**

### Lavaformaggi mod. CLF

Lavaformaggi a spazzole rotanti idonea al lavaggio manuale delle forme di formaggio da parte dell'operatore. La lavaformaggi è munita di:

- struttura in tubolare d'acciaio inox AISI 304 su piedini regolabili;
- carterizzazione con pannelli removibili in lamiera pressopiegata in acciaio inox AISI 304;
- pannelli asportabili e tubazione di diffusione liquido di lavaggio con attacco rubinetto da 1/2";
- vaschetta contenimento zona lavaggio estraibile con scarico sul fondo del liquido di lavaggio con valvola a sfera da 1";
- n° 02 spazzole in nylon regolabili sull'asse orizzontali con senso di rotazione inversi;
- n° 01 spazzola in nylon regolabile sull'asse verticale;
- nastro a cinghie per ingresso e supporto forma, regolabile in altezza;
- quadro comando con pulsanti di marcia, arresto con grado di protezione IP65 fissato sulla struttura e dotato di pulsante di emergenza per il blocco immediato della macchina.

Range dimensioni forme formaggi:

min. 120 mm - max 220 mm

Range altezza forme formaggi:

min. 60 mm - max 200 mm

*La macchina è stata progettata e costruita in linea con le norme UNI e CEI dal punto di vista meccanico ed elettrico ed è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva Comunitaria 89/392CE e successive integrazioni*

### Cheese washer mod. CLF

Cheese washer with rotating brushes suitable for cheese hand washing of the operator. The cheese washer is equipped with:

- AISI 304 tubular steel frame on adjustable feet ;
- casing with removable panels of sheet in AISI 304;
- removable panels and diffusion pipe with tap attack by 1/2";
- removable tank containment zone with drain at the bottom of washing liquid with ball valve of 1";
- n° 02 nylon adjustable horizontal brushes on axis with inverse rotation;
- n° 01 adjustable nylon brushes on vertical axis;
- ribbon belt for input and support shape, height adjustable;
- control panel with buttons for start/stop with protection degree IP 65 fixed on the structure and equipped with emergency button to block the machine immediately.

Cheeses size range:

min. 120 mm - max 220 mm

Cheeses height range:

min. 60 mm - max 200 mm

*The machine has been designed and manufactured in compliance with UNI and CEI standards from the mechanical and electrical point of view. It complies with main safety requirements provided by EC Directive 89/392/EEC and further integrations.*

Modello	Dimensioni / Sizes			Peso	Produz.	Tens.	Pot.Inst.
<i>Model</i>	L1	L2	H	Mass	Produc.	Voltage	Rat.
CLF	900	850	1220	100 Kg	100 pz/h	380	1